

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
**DoP N.º 102.002 (PT)**



- Código de identificação único do produto-tipo:**  
(102.002) LENA 2 FLEX TOP Branco
- Utilização(ões) prevista(s):**  
Cimento-cola (C2TE) para colagem de ladrilhos em pavimentos e paredes interiores e exteriores
- Fabricante:**  
LENARGATECNIC, LDA.  
Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista  
2420-415 Leiria – Portugal  
**Denominação comercial:** ARGATECNIC  
Tel: (+351) 244 723 720 | Email: geral@argatecnic.pt | www.argatecnic.pt
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVRD):**  
Sistema 3
- Norma harmonizada:**  
EN 12004:2007+A1:2012

**Organismo notificado:**

O CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, laboratório de ensaios notificado nº 0855, realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o respetivo relatório.

**6. Desempenho declarado:**

Caraterísticas Essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E (CWFT)	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Tempo aberto (após 30 min)	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>	EN 12004:2007+A1:2012
Deslizamento	$\leq 0,5$ mm	EN 12004:2007+A1:2012
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	-

FDS – Ficha de dados de segurança

- O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.**

Assinado por e em nome do fabricante por:

  
Michael Franco (Gerência)

Boa Vista, 01 de setembro de 2022