

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
DoP N.º 103.002 (PT)



- Código de identificação único do produto-tipo:**
(103.002) LENA 3 FLEX PRO Cinza
- Utilização(ões) prevista(s):**
Cimento-cola (C2TE S1) para colagem de ladrilhos em pavimentos e paredes interiores e exteriores
- Fabricante:**
LENARGATECNIC, LDA.
Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista
2420-415 Leiria – Portugal
Denominação comercial: ARGATECNIC
Tel: (+351) 244 723 720 | Email: geral@argatecnic.pt | www.argatecnic.pt
- Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVRD):**
Sistema 3
- Norma harmonizada:**
EN 12004:2007+A1:2012

Organismo notificado:

O CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro, laboratório de ensaios notificado nº 0855, realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o respetivo relatório.

6. Desempenho declarado:

Caraterísticas Essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E (CWFT)	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência inicial à tração	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após ação do calor	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tensão de aderência à tração após ciclos de gelo/degelo	$\geq 1,0$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Tempo aberto (após 30 min)	$\geq 0,5$ N/mm ²	EN 12004:2007+A1:2012
Deformação transversal	$\geq 2,5$ mm e < 5 mm	EN 12004:2007+A1:2012
Deslizamento	$\leq 0,5$ mm	EN 12004:2007+A1:2012
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS	-

FDS – Ficha de dados de segurança

- O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.**

Assinado por e em nome do fabricante por:


Michael Franco (Gerência)

Boa Vista, 01 de setembro de 2022