


# LENA ETICS Perfil Arranque

## 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

*Perfil arranque* é um perfil em alumínio Cru Perfurado para auxiliar o arranque do sistema ETICS, garantindo um alinhamento retilíneo das placas de isolamento.

Encontra-se disponível em espessura de 30 a 80 mm, em perfis de 2,5m de comprimento. É fornecido em embalagens de 10 un. (25m cada).



## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

*Perfil arranque* é utilizado para limitar o contorno inferior da fachada e serve de suporte às placas isolantes enquanto o produto de colagem não adquire presa. Para além disso confere proteção inferior do sistema contra agressões externas.

## 3. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

- Aplicação:

O perfil de arranque deve ser posicionado pelo menos 5cm acima do terreno e fixado à parede com tapits com espaçamento máximo de 50 cm.

A zona de suporte do perfil de arranque deve estar regularizada de forma que assente perfeitamente, caso contrário devem ser utilizados niveladores junto com os tapits de fixação.

Ao realizar o assentamento devem prever-se juntas de 2 a 3 mm entre os topos dos perfis de arranque de modo a absorver a expansão térmica dos materiais, utilizando ligadores.

## 4. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para assistência técnica e informações comerciais contactar:

LENARGATECNIC, LDA.

Rua dos Castanheiros, 11 Boa Vista

2420-415 Leiria – Portugal

Tel: (+351) 244 723 720

Email: geral@argatecnic.pt

www.argatecnic.pt

*A informação, recomendações e características técnicas apresentadas nesta Ficha Técnica são fornecidas de boa fé e representam o conhecimento atual que dispomos do produto, podendo ser alterado sem prévio aviso. A nossa responsabilidade limita-se à garantia de qualidade do produto fornecido, de acordo com a sua caracterização físico-química apresentada na presente Ficha Técnica, rejeitando quaisquer garantias sobre a sua aplicação, mesmo que inferida da mesma ou objeto de recomendação oral ou escrita.*



Revisão de abril de 2021