

GUIA DE PRODUTOS

argatecnic.pt

ARGAMASSAS PARA
CONSTRUÇÃO E
REABILITAÇÃO



ENCONTRE UM
REVENDEDOR

argatecnic.pt



INTRODUÇÃO

► DESDE 1982 – ARGAMASSAS TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO



A **LENARGATECNIC, LDA.**, comercialmente designada por **ARGATECNIC** (marca registada), iniciou a sua atividade em 1982, em Leiria, com o fabrico de cimentos cola. Foi a empresa nacional pioneira na certificação desta gama de produtos, primando pela sua qualidade e garantia, sendo uma referência no setor. Além disso, foi o sócio fundador nº2 da APFAC (Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas de Construção), reconhecendo o valor da partilha de conhecimento e da promoção da marca

no mercado. Desde então, a empresa tem vindo a expandir e diversificar a sua gama de produtos, disponibilizando atualmente soluções técnicas e de reabilitação para isolamento térmico, argamassas à base de cal, reparação de betão, impermeabilização, autonivelantes, entre outros. Apostando fortemente no desenvolvimento e inovação, a **LENARGATECNIC, LDA.** procura soluções mais sustentáveis, integrando materiais reciclados e matérias-primas ecológicas de baixas emissões, minimizando o impacto ambiental e preservando os

recursos naturais. A preocupação com o meio ambiente é um dos seus pilares, pois só assim se garante um futuro sustentável para as próximas gerações. A **LENARGATECNIC, LDA.** é uma empresa de raízes familiares, que tem crescido e evoluído, acompanhando as atuais exigências do mercado. Orgulha-se do caminho percorrido, da superação constante e da força da sua equipa – coesa, experiente e comprometida com a excelência.

▶ Missão

A **LENARGATECNIC, LDA.** procura ser uma empresa de excelência, apostando no desenvolvimento de argamassas para obras de construção e reabilitação. A nossa missão consiste em superar as expectativas dos nossos clientes, produzindo e comercializando produtos de qualidade, atuando de forma consciente e sustentável.

▶ Visão

A **LENARGATECNIC, LDA.** ambiciona ser uma empresa de referência no mercado da construção, através do desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de excelência, garantindo um elevado nível de satisfação dos seus clientes, colaboradores, parceiros e da gerência.

▶ Valores

**ÉTICA | RIGOR | QUALIDADE | GARANTIA |
CONFIANÇA | SUSTENTABILIDADE**

Estes são os valores que colocamos em prática diariamente com os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. Têm sido a chave para o nosso desenvolvimento ao longo dos últimos anos.

▶ Apoio Técnico

A **LENARGATECNIC, LDA.** possui uma equipa de **profissionais especializados que abrangem todo o país**, conseguindo realizar um acompanhamento mais próximo e fornecer uma resposta mais rápida a todas as solicitações. Realiza **formações nos clientes**, com uma vertente prática de demonstração de produtos. É igualmente prestado um **apoio técnico desde o início do projeto, de prescrição dos produtos, até à aplicação dos mesmos em obra.**



▶ GAMAS DE PRODUTOS

1 Colas e Betumes

Cimentos Cola

- | LENA 1
- | LENA 1 Plus
- | LENA 2 Flex
- | LENA 2 Flex Top
- | LENA 3 Flex Pro
- | LENA 3 Flex Gel
- | LENA 6 Flex Master

Adesivo de Base Poliuretânica

- | LENA 7 Xtreme

Betumes

- | LENA 310 Cor

3 Alvenaria

- | LENA 515

5 Isolamento Térmico

Argamassas LENA ETICS

- | LENA ETICS 824
- | LENA ETICS 824 Classic
- | LENA ETICS 824 Plus
- | LENA ETICS 823
- | LENA ETICS 825-P
- | LENA ETICS 825
- | LENA ETICS 826

Acessórios ETICS

- | LENA ETICS Perfil Arranque
- | LENA ETICS Perfil Canto
- | LENA ETICS Perfil Pingadeira
- | LENA ETICS Rede
- | LENA ETICS Bucha Fixação

7 Reabilitação Base Cal

- | TRADICIOCAL 848
- | TRADICIOCAL 850
- | TRADICIOCAL 853
- | TRADICIOCAL 855
- | TRADICIOCAL 856
- | TRADICIOCAL 857
- | TRADICIOCAL 858
- | TRADICIOCAL 859-P
- | TRADICIOCAL 859

9 Gesso

- | GESPROJECT Aligeirado
- | GESCOL
- | GESFINISH
- | GESTAP

11 Produtos Complementares

- | LENA 870
- | LENA 875
- | LENA 880

2 Revestimentos

Argamassas de Reboco

- | LENA 220
- | LENA 221
- | LENA 225

Argamassas de Capa Fina

- | LENA 810
- | LENA 810 Eco
- | LENA 821

Microbetão

- | BETMICRO

Acessórios

- | LENA Rede 110

4 Pavimentação e Nivelamento

Argamassas de Betonilha

- | LENA 521 FluidFloor

Argamassas Autonivelantes

- | LENA 523 LevelFloor

Argamassas Nivelantes

- | LENA 530 Level

6 Reparação

- | CEMRAPID 835
- | FERPROTEC 837
- | BETDUR 839
- | BETREPAR 840
- | BETGROUT 843

8 Impermeabilizações

Argamassas de Impermeabilização Mono e Bi-Componentes

- | IMPERTEC 890
- | IMPERTEC 891 Plus
- | IMPERTEC 892 Fiber
- | IMPERTEC 893 One

Pele Impermeável

- | IMPERTEC 894























Acessórios Impermeabilização



















- | IMPERTEC Banda
- | IMPERTEC Rede 90







10 Tintas


- | PLADTEC
- | PLASTITEC
- | ACRILTEC

1 COLAS E BETUMES

CIMENTOS COLA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 1</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Branco e Cinza</p>	<p>Cimento cola interior para peças porosas e absorventes de pequeno formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevado rendimento ▲ Ótima trabalhabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BOA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 1 Plus</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Branco e Cinza Classificação: C1 E</p>	<p>Cimento cola interior para peças porosas e absorventes de médio formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevado rendimento ▲ Ótima trabalhabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BOA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  GRÉS PORCELÂNICO <small>(pavimentos interiores)</small> </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 2 Flex</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Branco e Cinza Classificação: C2 TE</p>	<p>Cimento cola flexível para cerâmica de médio formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Gesso cartonado ▲ Pisos radiantes <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  GRÉS PORCELÂNICO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 2 Flex Top</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Branco e Cinza Classificação: C2 TE</p>	<p>Cimento cola elevada flexibilidade para cerâmica de médio e grande formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Piscinas ▲ Pedra natural em interior ▲ Superfícies pintadas ▲ Impermeabilizações <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA ADERÊNCIA </div> <div style="text-align: center;">  PISCINAS </div> <div style="text-align: center;">  CERÂMICA SOBRE CERÂMICA <small>(em interior)</small> </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>LENA 3 Flex Pro</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Branco e Cinza</p> <p> Classificação: C2TE S1</p>	<p>Cimento cola deformável para cerâmica de grande formato e pedra natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Cerâmica sobre cerâmica ▲ Piscinas ▲ Impermeabilizações ▲ Sistema ETICS (Sistema de isolamento térmico pelo exterior) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  FLEXÍVEL E DEFORMÁVEL </div> <div style="text-align: center;">  CERÂMICA SOBRE CERÂMICA </div> <div style="text-align: center;">  PEÇAS GRANDE FORMATO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 3 Flex Gel</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Branco</p> <p> Classificação: C2TE S1</p>	<p>Cimento cola deformável gel para cerâmica de grande formato e pedra natural.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Trabalhabilidade superior: textura cremosa e fluida ▲ Colagem de todo o tipo de peças ▲ Multi-suportes <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  FLEXÍVEL E DEFORMÁVEL </div> <div style="text-align: center;">  PEÇAS GRANDE FORMATO </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 6 Flex Master</p> <p> Saco 20 Kg Cor: Branco</p> <p> Classificação: C2TE S2</p>	<p>Cimento cola de elevada deformabilidade para cerâmica e pedra natural de grande formato.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Colagens exigentes ▲ Lâmina cerâmica ▲ Sistema ETICS ▲ Placas OSB <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  FLEXÍVEL E ALTAMENTE DEFORMÁVEL </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  PEÇAS GRANDE FORMATO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

ADESIVO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 7 Xtreme</p> <p> Embalagem 12 Kg (A: 10,9 Kg + B: 1,1 Kg) Cor: Bege</p> <p> Classificação: R2 T</p>	<p>Adesivo poliuretânico para colagens de elevada exigência.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente aderência: metal, madeira, cerâmica, PVC ▲ Colagem de xisto, ardósia, cortiça e grés laminado ▲ Evita eflorescências superficiais <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  BI-COMPONENTE </div> <div style="text-align: center;">  PEÇAS GRANDE FORMATO </div> <div style="text-align: center;">  CERÂMICA SOBRE CERÂMICA </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

BETUMES	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 310 Cor</p> <p> Saco 5 Kg (Caixa 4x5 Kg)</p> <p> Cores: 15 cores Solicite catálogo cores</p> <p> Nota: As cores branco, cinza e bege também estão disponíveis em sacos de 20 Kg</p>	<p>Argamassa para juntas 0-12mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Betumação de juntas de 0-12 mm ▲ Acabamento fino ▲ Resistente aos fungos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL DE LIMPAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>







2 REVESTIMENTOS

ARGAMASSAS DE REBOCO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 220</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p>	<p>Reboco hidrofugado cinza para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamentos finos areados ou talochados ▲ Elevada produtividade na aplicação <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 221</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Branco</p>	<p>Reboco hidrofugado branco para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamentos finos areados ou talochados ▲ Elevada produtividade na aplicação <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 225</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p>	<p>Reboco fibrado de alta resistência para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Colagem de revestimentos cerâmicos e pedra natural de elevado peso e dimensão ▲ Elevada resistência <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  RESISTÊNCIA REFORÇADA </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>

ARGAMASSAS DE CAPA FINA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
-------------------------	---------	-----------

	<p>LENA 810</p> <p>I Saco 15 Kg I Cor: Branco</p>	<p>Pasta de estanho para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento liso ▲ Elevado rendimento e produtividade ▲ Aplicação sobre rebocos frescos ou secos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 810 Eco</p> <p>I Saco 15 Kg I Cor: Branco</p>	<p>Pasta de estanho à base de cal para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento liso ▲ Elevado rendimento e produtividade ▲ Aplicação sobre rebocos frescos ou secos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA 821</p> <p>I Saco 25 Kg I Cores: Cinza e Branco</p>	<p>Argamassa de reboco para reabilitação em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Regularização de rebocos antigos ▲ Elevada aderência sobre cerâmica e superfícies pintadas ▲ Acabamento de sistemas ETICS <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>







MICROBETÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
------------	---------	-----------

	<p>BETMICRO</p> <p>I Saco 25 Kg I Cor: Cinza I Disponível nas resistências ≥ 25 MPa e ≥ 30 MPa</p>	<p>Microbetão fibro-reforçado para projeção.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Fácil projeção: excelente trabalhabilidade ▲ Elevada resistência mecânica ▲ Excelente aderência <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
---	---	--



3 ALVENARIA

ALVENARIA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 515</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Cinza, Creme, Telha e Antracite</p>	<p>Argamassa hidrofugada de alvenaria face à vista.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Tijolo face à vista e bloco split ▲ Acabamento fino ▲ Elevado rendimento <p>  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE  DISPONÍVEL EM CORES </p> 



















4 PAVIMENTAÇÃO E NIVELAMENTO
























BETONILHA	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 521 FluidFloor</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p> <p> Classificação: CT-C20-F2</p>	<p>Betonilha fluida para enchimento e regularização de pavimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Adequado para grandes áreas ▲ Elevada produtividade diária ▲ Ideal para pavimentos radiantes <p>  PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  FLUIDEZ  ESPESSURAS APLICAÇÃO 3-6 cm Por camada </p> 

AUTONIVELANTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 523 LevelFloor</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p> <p> Classificação: CT-C35-F5</p>	<p>Autonivelante fino.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Confere superfícies niveladas e lisas ▲ Secagem rápida ▲ Elevada resistência mecânica ▲ Adequado para revestimentos finos e resilientes <p>  PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES  APLICAÇÃO MANUAL  SECAGEM RÁPIDA E FLUIDEZ 3-4h  ESPESSURAS APLICAÇÃO 1-10 mm Por camada </p> 






























NIVELANTE	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 530 Level</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p> <p> Classificação: CT-C25-F2</p>	<p>Argamassa de regularização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Retificação de suportes cimentícios irregulares ▲ Resistência mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> <div style="text-align: center;">  ESPESSURAS APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>

5 ISOLAMENTO TÉRMICO

























ISOLAMENTO TÉRMICO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA ETICS 824</p> <p> Saco 25 Kg Cores: Cinza e Branco</p>	<p>Argamassa fibrada para colagem e barramento de placas isolantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevada aderência ▲ Excelente rendimento ▲ Resistente à fissuração <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  PARA EPS, XPS, LÃ MINERAL E CORTIÇA </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 824 Classic</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa fibrada para colagem e barramento de placas de EPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevada aderência ▲ Excelente rendimento ▲ Resistente à fissuração <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  PARA EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO) </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 824 Plus</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa fibrada para colagem de placas isolantes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Aderência reforçada ▲ Colagem direta sobre tinta e cerâmica ▲ Fibro-reforçada <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  ADERÊNCIA REFORÇADA </div> <div style="text-align: center;">  HIDROREPELENTE </div> <div style="text-align: center;">  PARA EPS, XPS, LÃ MINERAL E CORTIÇA </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  SAIBA MAIS </div>































	<p>LENA ETICS 823</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Branco</p>	<p>Revestimento colorido em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento areado fino: ETICS e rebocos antigos ▲ Não necessita pintura ▲ Permeável ao vapor ▲ Resistente à intempérie <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOÇA </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 825-P</p> <p> Balde 15 L Cores: 20 Cores Solicite catálogo cores</p>	<p>Primário colorido para ETICS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Regulariza a absorção o suporte ▲ Resistente à alcalinidade ▲ Elevado rendimento ▲ Excelente cobertura <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 825</p> <p> Balde 25 Kg Cores: 20 Cores Solicite catálogo cores</p>	<p>Revestimento acrílico colorido para acabamento de ETICS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento texturado ▲ Resistente à alcalinidade ▲ Resistente aos fungos <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOÇA </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>LENA ETICS 826</p> <p> Balde 25 Kg Cores: Branco Outras cores sob consulta</p>	<p>Revestimento acrílico colorido para acabamento de ETICS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Fácil aplicação ▲ Excelente poder de cobertura e enchimento ▲ Resistente à intempérie <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOÇA </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  DISPONÍVEL EM CORES </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

6 REPARAÇÃO

REPARAÇÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	CEMRAPID 835 Saco 25 Kg Balde 5 Kg Cor: Cinza	Cimento de secagem ultrarrápida . <ul style="list-style-type: none"> ▲ Ficações rápidas de alta resistência ▲ Bloqueio de fugas de água ▲ Elevada resistência mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  SECAGEM ULTRARRÁPIDA </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADA RESISTÊNCIA </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	FERPROTEC 837 Embalagem 1 L Cor: Líquido esbranquiçado	Conversor de ferrugem. <ul style="list-style-type: none"> ▲ Proteção de ferros de armação ▲ Inibidor de oxidação <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TRINCHA </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	BETDUR 839 Saco 25 Kg Balde 5 Kg Cor: Cinza Classificação: R4	Argamassa fibra-reforçada para passivação, reparação e acabamento de betão. <ul style="list-style-type: none"> ▲ Produto 3 em 1 ▲ Reduz os tempos de aplicação ▲ Elevada resistência mecânica ▲ Disponível na versão projetada <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  SECAGEM RÁPIDA </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	BETREPAR 840 Saco 25 Kg Cor: Cinza Classificação: R2	Argamassa fibra-reforçada para reparação de betão não estrutural . <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente aderência ao betão ▲ Acabamento fino ▲ Resistente à fissuração <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADO COM FIBRAS </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	BETGROUT 843 Saco 25 Kg Cor: Cinza	Argamassa fluida de secagem ultrarrápida para ancoragens . <ul style="list-style-type: none"> ▲ Ancoragem de elementos metálicos ▲ Colocação em serviço após 2 horas ▲ Propriedades expansivas ▲ Elevada resistência mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  SECAGEM RÁPIDA </div> <div style="text-align: center;">  FLUIDEZ </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>


7 REABILITAÇÃO À BASE DE CAL

ARGAMASSAS BASE DE CAL	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>TRADICIOCAL 848</p> <p>1 Saco 25 Kg 1 Cor: Acastanhado</p>	<p>Argamassa à base de cal para consolidação e reforço estrutural de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Fibro-reforçada ▲ Elevada resistência mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PERMEÁVEL AO VAPOR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>REFORÇO ESTRUTURAL</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>TRADICIOCAL 850</p> <p>1 Saco 25 Kg 1 Cor: Natural</p>	<p>Argamassa à base de cal para rejuntamento de pedras de alvenaria antiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Acabamento areado fino ▲ Resistente aos sais <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PERMEÁVEL AO VAPOR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TECNOLOGIA HIDROREPELENTE</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>TRADICIOCAL 853</p> <p>1 Saco 25 Kg 1 Cor: Natural</p>	<p>Argamassa à base de cal para consolidação de alvenaria antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Elevado poder de consolidação ▲ Resistente aos sais <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PERMEÁVEL AO VAPOR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADA ADERÊNCIA</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>TRADICIOCAL 855</p> <p>1 Saco 25 Kg 1 Cor: Natural</p>	<p>Chapisco ecológico 100% base cal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Produzido com matérias-primas sustentáveis ▲ Resistente aos sais <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PERMEÁVEL AO VAPOR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADA ADERÊNCIA</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>

	<p>TRADICIOCAL 856</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Natural</p>	<p>Reboco à base de cal para reabilitação de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Resistente aos sais ▲ Acabamento areado fino <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>TRADICIOCAL 857</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Natural</p>	<p>Reboco ecológico 100% base cal para reabilitação de alvenarias antigas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Produzido com matérias-primas sustentáveis ▲ Resistente aos sais ▲ Acabamento areado fino <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO OU MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>TRADICIOCAL 858</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Natural</p>	<p>Reboco ecológico 100% base cal para acabamento em capa fina.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Totalmente compatível com alvenarias antigas ▲ Produzido com matérias-primas sustentáveis ▲ Resistente aos sais ▲ Não necessita de pintura <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO COM TALOCHA <small>2-3 mm Por camada</small> </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> <div style="text-align: center;">  TECNOLOGIA HIDROREPELENTE </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>TRADICIOCAL 859-P</p> <p> Balde 15 Kg Cor: Incolor</p>	<p>Primário aquoso à base de silicatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Regulariza a absorção do suporte ▲ Elevada resistência à alcalinidade ▲ Elevado rendimento <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>TRADICIOCAL 859</p> <p> Balde 22 Kg Cor: Branco Outras cores sob consulta</p>	<p>Pintura aquosa à base de silicatos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Pintura mineral ▲ Elevada durabilidade ▲ Elevada resistência à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO </div> <div style="text-align: center;">  PRONTO A USAR </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>













8 IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>IMPERTEC 890</p> <p>I Embalagem 33,3 Kg (A: 25 Kg + B: 8,3 Kg) I Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa bi-componente flexível para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elasticidade ▲ Poder de aderência ▲ Resistente à microfissuração ▲ Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BI-COMPONENTE (3:1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO COM TALOCHA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PISCINAS, TERRAÇOS, VARANDAS, WC</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>IMPERTEC 891 Plus</p> <p>I Embalagem 30 Kg (A: 20 Kg + B: 10 Kg) I Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa bi-componente flexível para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Fluidez e elasticidade ▲ Poder de aderência ▲ Resistente à microfissuração ▲ Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BI-COMPONENTE (2:1)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO A ROLO OU TALOCHA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PISCINAS, TERRAÇOS, FACHADAS, WC</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>IMPERTEC 892 Fiber</p> <p>I Saco 25 Kg I Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa monocomponente fibro-reforçada para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Resistente à pressão e contra-pressão da água ▲ Construções enterradas ▲ Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO COM TALOCHA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>RESISTENTE A PRESSÃO POSITIVA E NEGATIVA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FUNDAÇÕES</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>IMPERTEC 893 One</p> <p>I Saco 20 Kg I Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa monocomponente flexível para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elasticidade ▲ Poder de aderência ▲ Resistente à fissuração, mesmo a baixas temperaturas ▲ Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO A ROLO OU TALOCHA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PISCINAS, TERRAÇOS, VARANDAS, WC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>

	<p>IMPERTEC 893 One</p> <p> Saco 20 Kg Cor: Cinza</p>	<p>Argamassa monocomponente flexível para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elasticidade ▲ Poder de aderência ▲ Resistente à fissuração, mesmo a baixas temperaturas ▲ Resistente à alcalinidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO A ROLO OU TALOCHA </div> <div style="text-align: center;">  PISCINAS, TERRAÇOS, VARANDAS, WC </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>IMPERTEC 894</p> <p> Balde 5 Kg Cores: Branco, Cinza e Telha</p>	<p>Membrana elástica aquosa para impermeabilização.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Resistência mecânica ▲ Apto para tráfego pedonal ▲ Elasticidade e durabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E PAVIMENTOS EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO: ROLO, ESCOVA, TRICHA OU AIRLESS </div> <div style="text-align: center;">  REFORÇADA COM FIBRAS </div> <div style="text-align: center;">  TERRAÇOS, COBERTURAS E FACHADAS </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>


9 GESSO

PRODUTOS À BASE DE GESSO	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>GESPROJECT ALIGEIRADO</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Branco</p> <p> Classificação: B4/50/2</p>	<p>Gesso de projeção aligeirado para revestimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Fácil projeção: excelente trabalhabilidade e leveza ▲ Isolamento térmico e acústico ▲ Excelente comportamento ao fogo <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO POR PROJEÇÃO </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>GESCOL</p> <p> Saco 25 Kg Cor: Branco</p>	<p>Pasta de agarre para placas de gesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elevada aderência ▲ Excelente trabalhabilidade ▲ Mistura manual/mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>









	<p>GEFINISH</p> <p>I Saco 20 Kg I Cor: Branco</p> <p>I Classificação: C6/20/2</p>	<p>Gesso de aplicação em capa fina para acabamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Extremamente branco e fino ▲ Excelente rendimento e produtividade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>GESTAP 1h/2h</p> <p>I Sacos 20 Kg I Cor: Branco</p> <p>I Classificação: 3B</p>	<p>Pasta de juntas para placas de gesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Excelente trabalhabilidade ▲ Bom poder de cobertura ▲ Elevada aderência ▲ Mistura manual/mecânica <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  APLICAÇÃO MANUAL </div> <div style="text-align: center;">  ELEVADO RENDIMENTO </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

10 TINTAS

TINTAS	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>PLADTEC</p> <p>I Balde 15 L I Cor: Branco</p>	<p>Tinta aquosa para pintura em gesso cartonado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento mate ▲ Excelente opacidade, cobre em 2 demãos ▲ Boa permeabilidade ao vapor de água <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> <div style="text-align: center;">  FÁCIL APLICAÇÃO </div> <div style="text-align: center;">  ODOR POUCO INTENSO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>
	<p>PLASTITEC</p> <p>I Balde 15 L I Cor: Branco</p>	<p>Tinta plástica para interior e exterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento mate ▲ Excelente opacidade ▲ Boa permeabilidade ao vapor de água <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  PAREDES E TETOS INTERIORES E EXTERIORES </div> <div style="text-align: center;">  PERMEÁVEL AO VAPOR </div> <div style="text-align: center;">  ADITIVO ANTI-FUNGOS </div> <div style="text-align: center;">  ODOR POUCO INTENSO </div> </div> <div style="text-align: right;">  SAIBA MAIS </div>

	<p>ACRILTEC</p> <p> Balde 15 L Cor: Branco</p>	<p>Tinta 100% acrílica para fachadas em reboco de cimento e betão.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Acabamento mate total ▲ Bom poder de cobertura <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES EXTERIORES E INTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ELEVADO RENDIMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>EXCELENTE QUALIDADE/PREÇO</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
---	--	---

11 COMPLEMENTARES

PRODUTOS COMPLEMENTARES	PRODUTO	DESCRIÇÃO
	<p>LENA 870</p> <p> Balde 5 L e 20 L Cor: Branco</p>	<p>Primário de aderência.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Promotor de aderência sobre vários suportes ▲ Aditivo para argamassas: melhora a aderência e impermeabilidade <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO A TRINCHA OU ROLO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 875</p> <p> Balde 10 L e 20 L Cor: Incolor</p>	<p>Hidrófugo incolor de superfície.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Garante hidrofugação de materiais porosos ▲ Mantém aspeto natural da superfície ▲ Aditivo hidrófugo para argamassas <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>PAREDES E TETOS EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO PULVERIZADA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PRONTO A USAR</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>TELHA, TIJOLO, PEDRA</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>
	<p>LENA 880</p> <p> Embalagem 1L Cor: Amarelo</p>	<p>Agente de limpeza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ Elimina eflorescências e resíduos de cimento existentes em cerâmica e pedra natural ▲ Não corrosivo para a pele e maioria dos metais <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>INTERIORES E EXTERIORES</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>APLICAÇÃO PULVERIZADA</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FÁCIL APLICAÇÃO</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>SAIBA MAIS</p> </div>

ARGAMASSAS COM HISTÓRIA!



UM MUNDO
DE SOLUÇÕES

argatecnic.pt







ARGATECNIC
ARGAMASSAS TÉCNICAS
PARA A CONSTRUÇÃO



LENARGATECNIC, LDA.

 Rua dos Castanheiros nº11 Boa Vista
2420-415 Leiria - Portugal

 (+351) 244 723 720*
*Chamada para rede fixa nacional

 comercial@argatecnic.pt

argatecnic.pt

